

Fiche technique

Fournitures pour la forêt et les paysages

36, rue Lucas de Néhou Tél 03 23 52 61 55
02410 Saint-Gobain Fax 03 23 52 88 43
contact@e2d.fr
www.e2d.fr

Panneau claustra pin traité

Panneaux brise-vue prêts à poser

Caractéristiques

Pin traité autoclave

Modèle lourd éco : fixation sur poteaux par équerres

Modèle lourd : pour lieux publics. Fixation dans poteaux à gorge

Visserie inox

Dimensions

Panneaux de 180x180 cm

Modèle lourd éco : planches 14x130 mm, tasseaux de 60x24 mm Poteau carré 9x9x240 cm avec équerres

Modèle lourd : planches 15x120 mm, tasseaux de 90x28 mm

Poteau à gorge 9 x 9 x 250 cm ou 10 x 10 x 300 cm

Mise en place

Poteaux sur platine (dalle béton) ou traversant un plot de béton dépassant le niveau du sol et coulé sur un lit de cailloux drainants pour éviter toute rétention d'eau excessive contre le bois. Prise au vent nécessitant une pose soignée.

Durée de vie

8 à 15 ans selon les conditions environnementales et la qualité de la pose.

Grise avec le temps

Origine

Pologne

