



ÉTUDES
DÉVELOPPEMENT
DISTRIBUTION

Fiche technique

Fournitures pour la forêt et les paysages

36, rue Lucas de Néhou Tél 03 23 52 61 55
02410 Saint-Gobain Fax 03 23 52 88 43
contact@e2d.fr
www.e2d.fr

Tubex E pour « équilibre »

Protection contre les cervidés et stimulation de la croissance



Dimensions

Hauteur 120, 150 ou 180 cm de haut.

Tubes gigognes vendus par 5 de 8 à 12 de cm de diamètre.

Qualité

Modèle E ventilé par des perforations basses en rapport avec le volume du tube pour une pousse équilibrée et un effet croissance maximum. Brevet INRA (effet cheminée pour l'optimisation de l'alimentation en CO2 indispensable à la photosynthèse)

Bonne signalisation visuelle des plants protégés.

Forme en tube très stable particulièrement résistante aux bois des cervidés et à l'écrasement par la végétation (ronces). Coloris vert translucide.

Traitement anti-UV soigné pour une altération reportée vers 5-7 ans et plus en présence d'ombrage d'accompagnement ligneux.

Une pré - découpe laser permet à l'arbre de se libérer de son manchon par sa croissance en diamètre.

Utilisation

Chevreuil et cerf.

Particulièrement bénéfique en termes de croissance sur les petits plants d'essences thermophiles à croissance lente (chênes).

Mise en place

Se pose sur un tuteur de la hauteur du tube grâce aux sangles réajustables préinstallées à 35 cm du sommet.

Origine

Royaume-Uni

