



ÉTUDES
DÉVELOPPEMENT
DISTRIBUTION

Fiche technique

Fournitures pour la forêt et les paysages

36, rue Lucas de Néhou Tél 03 23 52 61 55
02410 Saint-Gobain Fax 03 23 52 88 43
contact@e2d.fr
www.e2d.fr

Barrière basculante châtaignier

Barrière pour chemin forestier ou rural

Caractéristiques

Barrière basculante en châtaignier ouverture de 4 m
Possibilité de deux demi-barrières pour grande ouverture
Fermeture par clavette (cadenas non fourni)
Option bande réfléchissante
Option cadenas pompier

Dimensions

Poteaux de support diamètre 14 cm chanfreiné
Lisse diam 12 cm longueur 4 m maximum monté sur axe rotatif avec
contrepoids
Au-delà de 4m, prévoir 2 demi-barrières
Autres dimensions sur demande

Durée de vie

10 à 15 ans environ selon les conditions environnementales et la qualité
de la pose

Mise en place

Pour améliorer la durée de vie des produits, mettre un lit de cailloux
sous le poteau pour éviter toute rétention d'eau excessive contre le bois
(idem sous plot béton en faisant dépasser le poteau bois). Ajouter un
goudron hydrofuge au niveau du sol ou faire dépasser le plot béton de
la terre d'environ 2 cm. Utiliser des saturateurs du bois pour réduire
fentes et stagnation d'eau sur les pièces à plat, notamment.

Origine

France

