

# e2d

ÉTUDES  
DÉVELOPPEMENT  
DISTRIBUTION

Fournitures pour la forêt et les paysages

36, rue Lucas de Néhou Tél 03 23 52 61 55  
02410 Saint-Gobain Fax 03 23 52 88 43  
contact@e2d.fr  
www.e2d.fr

## Fiche technique

### Barrière coulissante châtaignier

Barrière pour chemin forestier ou rural



### Caractéristiques

Barrière coulissante Sur 2 ou 3 poteaux carrés. Le troisième poteau permet une ouverture partielle et supporte le poids de la lisse à l'ouverture.

Possibilité de deux demi-barrières sur 4 poteaux

Fermeture par clavette (cadenas non fourni)

Option cadenas pompier

### Dimensions

Poteaux hauteur 1m70 et section 150 x 150 mm chanfreiné

Lisse longueur 4 m et section 50 x 150 mm raboté 4 faces

### Durée de vie

10 à 15 ans environ selon les conditions environnementales et la qualité de la pose

### Mise en place

Pour améliorer la durée de vie des produits, mettre un lit de cailloux sous le poteau pour éviter toute rétention d'eau excessive contre le bois (idem sous plot béton en faisant dépasser le poteau bois). Ajouter un goudron hydrofuge au niveau du sol ou faire dépasser le plot béton de la terre d'environ 2 cm. Utiliser des saturateurs du bois pour réduire fentes et stagnation d'eau sur les pièces à plat, notamment.

### Origine

France

