

Fiche technique

Fournitures pour la forêt et les paysages

36, rue Lucas de Néhou Tél 03 23 52 61 55
02410 Saint-Gobain Fax 03 23 52 88 43
contact@e2d.fr
www.e2d.fr

Barrière pivotante châtaignier

Barrière pour chemin forestier ou rural



Caractéristiques

Barrière pivotante en châtaignier sur 3 poteaux ronds. Le troisième poteau supporte le poids de la lisse à l'ouverture.
Possibilité de deux demi-barrières pour grande ouverture
Fermeture par clavette (cadenas non fourni)
Option bande réfléchissante
Option cadenas pompier

Dimensions

Poteaux hauteur 2m00 de diamètre 16 cm chanfreiné
Lisse diam 10 cm longueur 3 m maximum
Au-delà de 4m, prévoir 2 demi-barrières
Autres dimensions sur demande

Durée de vie

10 à 15 ans environ selon les conditions environnementales et la qualité de la pose

Mise en place

Pour améliorer la durée de vie des produits, mettre un lit de cailloux sous le poteau pour éviter toute rétention d'eau excessive contre le bois (idem sous plot béton en faisant dépasser le poteau bois). Ajouter un goudron hydrofuge au niveau du sol ou faire dépasser le plot béton de la terre d'environ 2 cm. Utiliser des saturateurs du bois pour réduire fentes et stagnation d'eau sur les pièces à plat, notamment.

Origine

France